

76 Multiplex Red Grease

ALLMÄNT:

76 Multiplex Red Grease är ett fett av absolut premium kvalitet. Fettet är utvecklat för att kunna användas till väldigt många typer av applikationer, både till bil och transport men även till rena industriapplikationer. Det är tillverkat av hög kvalitativa paraffin basoljor med utvalda additiv som tillgodoser extreme-pressure och anti-wear egenskaper. Fettet innehåller även en så kallad tackifier för förbättrad vidhäftning.

BESKRIVNING:

76 Multiplex Red Grease är ett utmärkt fett för smörjning av hjullager och chassi då det överträffar kraven NLGI GC-LB. 76 Multiplex Red Grease passerar 80-ib Timken OK Load Test. Produkten har en mycket god stabilitet och motståndskraft mot nedbrytning vid höga temperaturer och vid hård belastning och har en mycket god motståndskraft mot vatten bortsköljning

TYPISKA ANVÄNDARE:

- Tävlingsbilar
- Lastbilar
- Entreprenadfordon
- Person/lätta lastbilar
- Jordbruksmaskiner
- Marina utrustningar
- Industriapplikationer

TESTRESULTAT:

76 Multiplex Red Grease

Grade, NLGI	2
Density, ibs/gal	7,48
Color	Mörk Röd
Dropping Point C (F)	271 (520)
Texture	Tacky
Thickener, lithium complex, Wt%	9,5
Timken OK Load, ib	80
Base Oil Data	
Viscosity	
cSt a 40 C	197
cSt a 100 C	15,5
SUS a 100 F	1050
SUS a 210 F	82,0
Viscosity Index	92