

76 High Performance Gear Oil

ALLMÄNT:

76 High Performance Gear Oil SAE 80W-90 är en växellådsolja framtagen för användning i tävlingsbilar i både växellåda och i axlar. Till personbilar och lätta lastbilar med eller utan Limited-Slip differentialer och bilar utrustade med Positraction differentialer rekommenderas även denna produkt.

76 High Performance Gear Oil överstiger kraven API GL 5, MT-1 och föreslagna PG-2. Denna produkt används inom NASCAR.

BESKRIVNING:

76 High Performance Gear Oil är framtagen av mycket högkvalitativa paraffin basoljor och med ett mycket noggrant avvägt tillsatspaket.

Tillsatserna ger ett mycket gott skydd mot oxidation, slitage och mot skumning men även mot att rost och smuts uppkommer.

76 High Performance Gear Oil bibehåller de skyddande egenskaperna vid betydligt högre temperaturer än vad tidigare generationers olja klarar av.

TYPISKA ANVÄNDARE:

- Tävlingsbilar.
- Personbilar med eller utan LS-differentialer.
- Lätta lastbilar med eller utan LS-differentialer.
- Bilar utrustade med Positraction differentialer

Varning: Använd inte denna produkt i manuella växellådor med koppar eller brons bussningar

TESTRESULTAT:

SAE GRADE	80W-90
Density, g/cm ³ @ 15.6°C (60°F)	0.887
Color, ASTM D1500	3.0
Flash Point, (COC), °C (°F)	204 (399)
Pour Point, °C (°F)	-36 (-33)
Viscosity,	
cP @ -26°C (Brookfield)	108,500
cSt @ 40°C	141
cSt @ 100°C	14.5
SUS @ 100°F	738
SUS @ 210°F	77.6
Viscosity Index	102
Channel Point, °C (°F)	< -35 (-31)

Produktinformation

Motoroljor