

76 High Performance Full Synthetic Motor Oil 20W-50

ALLMÄNT:

76 High Performance Full Synthetic Motor Oil är en helsyntetisk motor olja av högsta kvalitet. Oljan är framtagen till personbilar och lätta lastbilar som används i extrema temperaturer. 76 High Performance Full Synthetic Motor Oil har bättre kallstarts egenskaper än andra konventionella motoroljor och ger lägre oljeförbrukning samt håller motorn ren i alla typer av körförhållanden. 76 High Performance Full Synthetic Motor Oil är mycket viskositetsstabil och är formulerad för att skydda och förlänga livet på fordonets avgas/utsläpps kontrollsystem.

76 High Performance Full Synthetic Motor Oil överstiger de hårdaste kvalitetskraven som inkluderar det europeiska (ACEA) och japanska (JASO) kravnormerna. 76 High Performance Full Synthetic 20w-50oljan används frekvent inom amerikansk racing inkluderat flera stall i NASCAR Nextel Cup.

BESKRIVNING:

76 High Performance Full Synthetic Motor Oil är framtagen av högkvalitativ syntetisk polyalphaolefin (PAO) och ester basoljor plus en noga övervägd blandning av speciella tillsatser.

TYPISKA ANVÄNDARE:

- Alla typer av racer bilar
- Person/lätta lastbilar som arbetar i mycket kallt väder
- Dieseldrivna person/lätta lastbilar

TESTRESULTAT;

SAE GRADE	20W-50
Density, g/cm ³ @ 15.6°C (60°F)	0.863
Color, ASTM D1500	2.5
Flash Point (COC), °C (°F)	264 (507)
Pour Point, °C (°F)	-45 (-49)
Viscosity,	
cSt @ 40°C	157
cSt @ 100°C	20.5
SUS @ 100°F	808
SUS @ 210°F	103
Viscosity Index	153
Cold Cranking Viscosity, cP	4,750
@ (°C)	(-15)
High Temp/High Shear Viscosity, cP @ 150°C	5.7
Sulfated Ash, ASTM D874, wt %	1.1
Total Base Number (TBN), ASTM D2896	9.0
Phosphorus, wt %	0.092

Produktinformation

Motoroljor