

## 76 MP Gear Lube 85W-140

### ALLMÄNT:

MP Gear Lube är en temperatur stabil växellådsolja som är tillverkad för användning i mycket skiftande temperaturer och vid mycket skiftande påfrestningar.

### BESKRIVNING:

MP Gear Lube innehåller allt det som krävs för att ge en perfekt smörjning i alla moderna bilar, lätta lastbilar och tunga lastbilar med konventionella eller Limited-Slip (LS) differentialer. MP Gear Lube är rekommenderad för användningsområden som kräver MIL-PRF 2105 E kvalitet och är framtagen för användning i hypoid växlar. MP Gear Lube är en API GL-4, GL-5, MT-1 och PG2 olja. De exklusiva tillsatsämnena (THERMALLY STABLE ADDITIV SYSTEM) håller växellåda och lager rena från smuts och avlagringar som resulterar i längre livslängd.

### TYPISKA ANVÄNDARE:

- Personbilar
- Lätta lastbilar (Pick-up, Van).
- Tung lastbilar.
- Entreprenadmaskiner.

### TESTRESULTAT:

SAE Grade	85W-140
Density, g/cm <sup>3</sup> @ 15.6°C (60°F)	0.900
Color, ASTM D1500	4.0
Flash Point, (COC), °C (°F)	214 (417)
Pour Point, °C (°F)	-12 (10)
Viscosity,	
cP <150,000 @ °C (Brookfield)	-12 (10)
cSt @ 40°C	311
cSt @ 100°C	24.8
SUS @ 100°F	1,650
SUS @ 210°F	123
Viscosity Index	102
Channel Point, °C (°F)	<-20 (-4)

Produktinformation

Motoroljor