

# 76 REDTAC GREASE

## ALLMÄNT:

76 REDTAC GREASE är ett så kallat multipurpose fett, det vill säga att det kan användas för en mängd olika applikationer till lastbilar, personbilar och även till rena industri applikationer. 76 REDTAC GREASE tillgodoser en mycket hög vidhäftning som i sin tur skyddar mot att vatten ska skölja bort fettet, det skyddar också mycket bra mot rost och korrosion.

76 REDTAC GREASE ger ett mycket bra skydd mot slitage även under extrema förhållanden och har ett gott skydd mot oxidation.

## BESKRIVNING:

76 REDTAC GREASE är ett vidhäftande litiumfett som innehåller högkvalitativa parafin-basolja med hög viskositet. Fettet innehåller även tillsatser så som EP tillsatser och speciella vidhäftningstillsatser för att ge fettet det extremt goda skyddet mot vatten-bortsköljning. 76 REDTAC GREASE rekommenderas till alla typer av chassismörjning men rekommenderas även till hjullager för personbilar, lastbilar och entreprenadfordon.

## TYPISKA ANVÄNDARE:

- Person/lätta lastbilar.
- Tunga lastbilar.
- Entreprenad maskiner.
- Industri.
- Marina utrustningar.

## TESTRESULTAT:

NLGI Grade	2	
Thickener	Lithium	
Color	Red	
Texture	Tacky	
Density, lbs/gal	7.47	
Cone Penetration (worked 60 strokes)	D217	280
Dropping Point, °F (°C)	D2265	374 (190)
Timken OK Load, lbs	D2509	70
Oxidative Stability, 100 hrs, Pressure Drop, psi (kPa)	D942	5 (35)
Four-Ball EP, Weld Load, kgf	D2596	250
Four-Ball Wear, 75°C, Scar Diameter, mm	D2266	0.55
Rust Preventive Rating	D1743	Pass
Base Oil Data		
Viscosity, *	D445	
cSt @ 40°C	189	
cSt @ 100°C	14.3	
SUS @ 100°F	1010	
SUS @ 210°F	77	
Viscosity Index	D2270	62
Usable Temperature Range,		
°C	-23 to 132	
°F	-10 to 270	

Produktinformation

Motorolja