

# 76 Super ATF

## ALLMÄNT:

76 Super ATF är rekommenderad för användning i automatlådor där DEXRON III H, DEXRON IIE, II och MERCON specificeras men den rekommenderas även för användning i Caterpillar TO-2, Ford TYPE CJ och TYPE H fluids, Daimler-Benz ATF och ZF transmissioner. 76 Super ATF kan även användas i äldre fordon där enbart DEXRON eller TYPE A rekommenderas.

## BESKRIVNING:

76 Super ATF tillgodoser optimal prestanda i automatlådor under alla typer av körförhållanden, till exempel vid bogsering och körning i mycket varmt väder. 76 Super ATF ger även bättre prestanda vid kallt väder som medför mjukare växlingar. 76 Super ATF ger ett utmärkt skydd mot allmänt slitage, rost och oxidation. 76 Super ATF är ett utmärkt val för nya bilar där bytes intervallen är betydligt längre.

## TYPISKA ANVÄNDARE:

- Nybils handlare.
- Bilverkstäder.
- Växellådsrenoverare.
- Åkerier.

## TESTRESULTAT:

Density, g/cm <sup>3</sup> @ 15.6°C (60°F)	0.862
Color, Visual	Red
Flash Point (COC), °C (°F)	206 (403)
Pour Point, °C (°F)	-57 (-71)
Viscosity,	
cP @ -20°C (Brookfield)	1,400
cP @ -30°C (Brookfield)	4,500
cP @ -40°C (Brookfield)	17,000
cSt @ 40°C	35.4
cSt @ 100°C	7.6
SUS @ 100°F	179
SUS @ 210°F	51.6
Viscosity Index	193
Zinc, wt %	<0.003