

# 76 Super Synthetic Blend 5W-30

## ALLMÄNT:

76 Super Synthetic Blend är oljor av högsta kvalitet (SM) och framtagen för bilar och lätta lastbilar i alla typer av körförhållanden. 76 Super Synthetic Blend överträffar alla biltillverkares krav och 76 Super 5W-20, 5W-30 och 10W-30 ger en lägre bensinförbrukning med cirka 5-7 % (EC) och de dessa oljor överstiger även nybilsgarantierna som definieras under ILSAC GF-4. 76 Super Synthetic Blend rekommenderas självklart till turboladdade bilar och lätta lastbilar.

## BESKRIVNING:

76 Super Synthetic Blend är en väl avvägd blandning av högkvalitativa basoljor och ett paket av additiver för att tillmötesgå kraven från alla moderna bensin och dieselmotorer. 76 Super Synthetic Blend tillgodoser goda kallstartsegenskaper, låg oljeförbrukning, lägre bensinförbrukning och ett gott skydd mot all slags slitage. Dessa oljor har också en exceptionell motståndskraft mot oxidation som resulterar i att oljan tjocknar.

## TYPISKA ANVÄNDARE:

- Personbilar/lätta lastbilar under nybilsgaranti.
- Personbilar/lätta lastbilar i professionell trafik (budbilar/taxi).
- Turboladdade bilar.
- Äldre bilar där SL, SJ, SG, SF kvalitet krävs.

## TESTRESULTAT:

<b>SAE GRADE</b>	<b>5W-30</b>
Density, g/cm <sup>3</sup> @ 15.6°C (60°F)	0.853
Color, ASTM D1500	L4.0
Flash Point (COC), °C (°F)	223 (433)
Pour Point, °C (°F)	-31 (-24)
Viscosity,	
cSt @ 40°C	62.0
cSt @ 100°C	10.8
SUS @ 100°F	315
SUS @ 210°F	63.0
Viscosity Index	167
Cold Cranking Viscosity, cP	4,700
@ °C	-30
High Temp/High Shear Viscosity, cP @ 150°C	3.1
Sulfated Ash, ASTM D874, wt %	0.97
Total Base Number (TBN), ASTM D2896	7.8
Phosphorus, wt %	0.078