

76 High Performance Motor Oil 10W-30

ALLMÄNT:

76 HIGH PERFORMANCE MOTOR OIL är en API SL, SJ klassad motorolja utvecklad för användning under hård körning i höga temperaturer. 76 H.P. MOTOR OIL överstiger de stora biltillverkarnas garantikrav. Den är självklart turbo testad och är dessutom friktionsförbättrad för att tillgodose en bättre bränsleekonomi. 76 högprestanda oljor har vunnit dubbelt så många NASCAR tävlingar som något annat oljemärke.

BESKRIVNING:

76 High Performance Motor Oil är framtagen med högkvalitativa basoljor och med mycket välbalanserade tillsatser för att svara mot kraven från dagens högvarvade bilar både på och utanför racerbanan. En ny tillsats har tagits fram för att ge oljan ännu bättre motstånd mot oxidation, att oljan tjocknar. 76 H.P. MOTOR OIL bibehåller oljefilmen på vitala motordelar under mycket hårda körförhållanden och håller motorn fri från uppkomsten av slagg och smuts.

TYPISKA ANVÄNDARE:

- Tävlingsbilar
- Högprestanda bilar
- Hårt arbetande bilar med husvagn, släp, camper etc.
- Turbo bilar
- Fyrtakts motorcyklar

TESTRESULTAT: 76 High Performance Motor Oil 10W-30

SAE GRADE	10W-30
Density, g/cm ³ @ 15.6°C (60°F)	0.872
Color, ASTM D1500	3.0
Flash Point, (COC), °C (°F)	228 (442)
Pour Point, °C (°F)	-33 (-27)
Viscosity,	
cSt @ 40°C	73
cSt @ 100°C	10.9
SUS @ 100°F	374
SUS @ 210°F	63.4
Viscosity Index	139
Cold Cranking Viscosity, cP	6,400
@ (-25)	
High Temp/High Shear Viscosity, cP @ 150°C	3.0
Sulfated Ash, ASTM D874, wt %	0.94
Total Base Number (TBN), ASTM D2896	7.2
Zinc, wt %	0.108