

# 76 Super Motor Oil 10W-40

## ALLMÄNT:

76 Super Motor Oils är oljor av högsta kvalitet (SM) och framtagen för bilar och lätta lastbilar i alla typer av körförhållanden. 76 Super Motor Oils överträffar alla biltillverkares krav. 76 Super Motor Oils rekommenderas självklart till turboladdade bilar och lätta lastbilar.

## BESKRIVNING:

76 Super Motor Oils är en väl avvägd blandning av högkvalitativa basoljor och ett paket av additiver för att tillmötesgå kraven från alla moderna bensin och dieselmotorer. 76 Super Motor Oils tillgodoser goda kallstartsegenskaper, låg oljeförbrukning, lägre bensin-förbrukning och ett gott skydd mot all slags slitage. Dessa oljor har också en exceptionell motståndskraft mot oxidation som resulterar i att oljan tjocknar.

## TYPISKA ANVÄNDARE:

- Personbilar/lätta lastbilar under nybilsgaranti.
- Personbilar/lätta lastbilar i professionell trafik (budbilar/taxi).
- Turboladdade bilar.
- Äldre bilar där SL, SG, SF kvalitet krävs.

## TESTRESULTAT:

SAE GRADE	10W-40
Density, g/cm <sup>3</sup> @ 15.6°C (60°F)	0.859
Color, ASTM D1500	3.0
Flash Point (COC), °C (°F)	227 (441)
Pour Point, °C (°F)	-36 (-33)
Viscosity,	
cSt @ 40°C	109
cSt @ 100°C	15.8
SUS @ 100°F	558
SUS @ 210°F	82.8
Viscosity Index	150
Cold Cranking Viscosity, cP	6,800
@ (°C)	(-25)
High Temp/High Shear Viscosity,	
cP @ 150°C	3.8
Sulfated Ash, ASTM D874, wt %	0.97
Total Base Number (TBN), ASTM D2896	7.8
Zinc, wt %	0.086