

76 Super Motor Oil 40

ALLMÄNT:

76 Super Motor Oils är oljor av högsta kvalitet (SL) och framtagen för bilar och lätta lastbilar i alla typer av körförhållanden. 76 Super Motor Oils överträffar alla biltillverkares krav. 76 Super Motor Oils rekommenderas självklart till turboladdade bilar och lätta lastbilar.

BESKRIVNING:

76 Super Motor Oils är en väl avvägd blandning av högkvalitativa basoljor och ett paket av additiver för att tillmötesgå kraven från alla moderna bensin och dieselmotorer. 76 Super Motor Oils tillgodoser goda kallstartsegenskaper, låg oljeförbrukning, lägre bensinförbrukning och ett gott skydd mot all slags slitage. Dessa oljor har också en exceptionell motståndskraft mot oxidation som resulterar i att oljan tjocknar.

TYPISKA ANVÄNDARE:

- Personbilar/lätta lastbilar under nybilsgaranti.
- Personbilar/lätta lastbilar i professionell trafik (budbilar/taxi).
- Turboladdade bilar.
- Äldre bilar där SJ, SG, SF kvalitet krävs.

TESTRESULTAT:

SAE GRADE	40
Density, g/cm ³ @ 15.6°C (60°F)	0.876
Color, ASTM D1500	3.5
Flash Point (COC), °C (°F)	254 (489)
Pour Point, °C (°F)	-33 (-27)
Viscosity,	
cSt @ 40°C	130
cSt @ 100°C	14.1
SUS @ 100°F	679
SUS @ 210°F	76.0
Viscosity Index	107
Cold Cranking Viscosity, cP	—
② (°C)	—
High Temp/High Shear Viscosity,	
cP @ 150°C	4.2
Sulfated Ash, ASTM D874, wt %	0.90
Total Base Number (TBN), ASTM D2896	6.9
Zinc, wt %	0.104